

# AUSWAHL

## SELBSTTEST-NOTLICHTKOMBIGERÄTE



Spezifikation \ Typ	ELULED S 1-3		ELULED NC		ELULED JL		ELULED S 2-17W	
<b>LED-Spannung im Netzbetrieb</b>	min. 3 V max. 8 V	min. 3 V max. 12 V	min. 2,8 V max. 7,6 V	min. 2,8 V max. 13,5 V	min. 5,4 V max. 7,6 V	min. 5,4 V max. 13,5 V	min. 9 V max. 25 V	min. 25 V max. 57 V
<b>LED-Strom im Netzbetrieb</b>	700 mA (Jumper aus)	350 mA (Jumper ein)	max. 700 mA <sup>1)</sup>	max. 350 mA <sup>1)</sup>	max. 700 mA <sup>1)</sup>	max. 350 mA <sup>1)</sup>	max. 700 mA <sup>1)</sup>	max. 300 mA <sup>1)</sup>
<b>Ausgangsleistung im Netzbetrieb</b>	2,1 - 5,6 W	1,05 - 4,3 W	max. 5 W	max. 5 W	max. 5 W	max. 5 W	2 - 17 W	2 - 17 W
<b>Notbetriebsdauer</b>	3 h <sup>2)</sup>	3 h <sup>2)</sup>	3 h <sup>2)</sup>	3 h <sup>2)</sup>	3 h <sup>2)</sup>	3 h <sup>2)</sup>	3 h <sup>2)</sup>	3 h <sup>2)</sup>
<b>Ausgangsleistung Notbetrieb mit Akkus NiCd/NiMH 2.4V-1.8Ah</b>	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
<b>Ausgangsleistung Notbetrieb mit Akkus NiCd/NiMH 2.4V-4Ah-4.5Ah</b>	1,2 W	1,2 W	1,2 W	1,2 W	1,2 W	1,2 W	1,2 W	1,2 W
<b>SELV</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kunststoffgehäusetypen für Leuchten der Schutzklassen I oder II</b>	-	-	C-Gehäuse	C-Gehäuse	L-Gehäuse	L-Gehäuse	-	-
<b>Metallgehäusetypen für Leuchten der Schutzklasse I</b>	H-Gehäuse F-Gehäuse	H-Gehäuse F-Gehäuse	-	-	-	-	K-Gehäuse	K-Gehäuse
<b>Kommunikation DALI, M-BUS</b>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>drahtlose Kommunikation</b>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
<b>Akkumulatoren</b>	NiCd (SC-, D-Zellen)   NiMH (LA-, AA-Zellen)		NiCd (SC-, D-Zellen)   NiMH (LA-, AA-Zellen) LFP (1x, 2x oder 3x18650-Zellen)		NiCd (SC-, D-Zellen)   NiMH (LA-, AA-Zellen) LFP (1x, 2x oder 3x18650-Zellen)		NiCd (SC-, D-Zellen)   NiMH (LA-, AA-Zellen)	
<b>Akku-Regenerierung</b>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
<b>Bemerkungen</b>	1) andere Werte auf Anfrage   2) 8 h auf Anfrage							

# AUSWAHL

## SELBSTTEST-NOTLICHTKOMBIGERÄTE



Spezifikation \ Typ	K	F	H	C	L
<b>Material</b>	Metall	Metall	Metall	PC	PC
<b>Abmessungen (mm)</b>	150x30,2x22,1	210x31,5x21,5	180x40x28	165x24x21	107,8x37,4x22
<b>Lochabstand (mm)</b>	142	205,5	175,5	157	nicht vorhanden
<b>Zugentlastung</b>	nicht vorhanden				
<b>Akkuanschluss</b>	über Leiterplattenstecker				